

Informations sur la sécurité du produit

entretoise, Rayonnage à palettes PR 600, profondeur du cadre L. 850 ou 1100 mm, distance 100, 250 ou 300 mm

Fabricant/Personne de contact : Fritz Schäfer GmbH, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 Neunkirchen/Siegerland, Deutschland
e-Mail : info@ssi-schaefer.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 35625, 35624, 127749

Instructions de sécurité:

- S'assurer que le produit a été fabriqué conformément aux normes de sécurité en vigueur pour les produits en acier.
- Utiliser des entretoises uniquement conformément aux instructions du fabricant.
- Joindre les instructions pour une utilisation et une installation en toute sécurité de l'entretoise.
- Utiliser des outils appropriés pour le montage.
- Pour les installations de rayonnages, assurer la stabilité des rayonnages.
- Ne pas utiliser pour des applications non prévues.
- Contrôle régulier des dommages ou de l'usure.
- Le montage de l'entretoise ne doit être effectué que par un personnel qualifié et formé.
- S'assurer que l'entretoise est correctement installée.
- Pour l'acier galvanisé, vérifier que les bords et les surfaces ne présentent pas de risque de blessure.
- Ne pas dépasser la charge maximale de l'étagère.
- N'utiliser que conformément aux spécifications et aux instructions.
- Porter des vêtements de protection lors de l'installation.
- Monter l'entretoise avec des moyens appropriés.
- Pour les rangées de rayonnages double face, utiliser deux entretoises par sécurité anti-traversée.
- Éviter de surcharger le rayonnage.
- Tenir le produit hors de portée des enfants.
- S'assurer de la bonne mise en œuvre et du bon montage de l'entretoise.