

Informations sur la sécurité du produit

Caillebotis industriels pour sollicitations élevées, découpes

Fabricant/Personne de contact : Ewald Hildebrandt GmbH & Co. KG, Feldstraße 30, 44867 Bochum, Deutschland

e-Mail : kontakt@eha.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 151465, 151464, 151463, 151462

Instructions de sécurité:

- Installez la grille sur une surface stable et plane afin d'éviter tout risque de chute.
- Évitez tout contact avec des objets tranchants et des flammes nues afin d'éviter d'endommager ou d'enflammer le matériel.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage caustiques qui pourraient endommager le matériau.
- Vérifiez régulièrement que la grille ne présente pas de signes d'usure et remplacez-la si nécessaire.
- Respectez les propriétés antidérapantes selon la norme DIN 51130 (R11/V10) afin d'éviter tout risque de chute.
- En cas de températures extrêmes (inférieures à -30°C ou supérieures à +70°C), l'intégrité du matériau peut être compromise.
- S'assurer que la limite de charge de 1 800 kg/qdm n'est pas dépassée afin d'éviter tout risque de rupture.
- Manipulez le produit avec précaution afin d'éviter les blessures dues aux bords tranchants. Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés.
- L'article peut supporter des charges élevées jusqu'à 1 800 kg/m2 et résiste à des températures de -30°C à +70°C.
- Conservez l'article hors de portée des enfants.
- Le matériau résiste aux graisses, aux huiles et à la plupart des produits chimiques, mais il faut faire attention aux produits chimiques inconnus.
- Respecter la protection des bords ou les mesures de sécurité supplémentaires lors de l'installation et de l'utilisation.