

Informations sur la sécurité du produit

Caillebotis industriels pour sollicitations élevées, rouleau de 10 m

Fabricant/Personne de contact : Ewald Hildebrandt GmbH & Co. KG, Feldstraße 30, 44867 Bochum, Deutschland

e-Mail : kontakt@eha.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 151469, 151468, 151467, 151466

Instructions de sécurité:

- Risque de glissade en cas d'humidité en raison d'un effet antidérapant insuffisant ; éviter l'utilisation sur des surfaces lisses et veiller à un effet antidérapant conforme à la norme DIN 51130 (R11/V10).
- Ne convient pas aux produits de consommation à usage domestique ne comportant pas d'avertissements de sécurité.
- Ne pas dépasser la charge maximale recommandée : 1.800 kg/qdm.
- Convient pour une utilisation dans une plage de température de -20° à +60° C, en tenant compte des propriétés du matériau.
- Éviter l'exposition prolongée à des substances chimiques ; éviter le contact avec des produits chimiques agressifs et des objets tranchants.
- Porter un équipement de protection individuelle lors de la manipulation.
- S'assurer que toutes les exigences de sécurité sont respectées lors du montage et de l'utilisation.
- La grille doit être utilisée sur une surface stable et antidérapante.
- Effectuer des inspections régulières pour vérifier l'absence d'usure ou de dommages.