

Informations sur la sécurité du produit

Engin de levage à ciseaux JF

Fabricant/Personne de contact : HanseLifter, Straubinger Straße 20, 28219 Bremen, Deutschland

e-Mail : post@hanselifter.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 305083, 305082

Instructions de sécurité:

- Avant d'utiliser le transpalette à ciseaux, assurez-vous que tous les dispositifs de sécurité et le frein à main fonctionnent correctement.
- Prévention des surcharges, charge maximale : 1.000 kg.
- Utiliser le transpalette uniquement sur des surfaces solides et stables afin d'éviter tout basculement ; la surface ne doit pas être glissante.
- Respecter la hauteur et les coups de levage autorisés ; ne pas utiliser au-delà des spécifications techniques.
- Veillez à ce qu'aucune personne ni aucun obstacle ne se trouve dans la zone de danger du chariot de levage pendant le fonctionnement et l'abaissement.
- Lire attentivement et suivre les instructions de sécurité et d'utilisation avant de mettre le transpalette en service.
- Porter un équipement de protection approprié lors de la manipulation du chariot élévateur, en particulier lors de l'équipement et du retrait des charges.
- L'utilisation du transpalette nécessite une formation approfondie afin d'éviter les accidents.
- Contrôlez régulièrement l'état de la pompe hydraulique et des pneus en caoutchouc.
- Évitez d'utiliser le levier manuel de manière inappropriée afin d'éviter un abaissement incontrôlé.