

# Informations sur la sécurité du produit

## Réservoir de lubrifiant Multi-Tank, pour huile fraîche et usagée, avec bac de récupération galvanisé, HDPE, différentes capacités

**Fabricant/Personne de contact :** CEMO GmbH, In den Backenländern 5, 71384 Weinstadt, Deutschland  
**e-Mail :** kontakt@cemo-group.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

**Numéros d'article :** 132924, 132923, 132922, 132921

### Instructions de sécurité:

- Attention lors de la manipulation de l'huile neuve et usagée, car elle est inflammable. Convient pour le stockage d'huile neuve et usagée - Vérifier l'absence de fuites avant utilisation.
- Le bac de rétention doit être contrôlé régulièrement pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite.
- Une manipulation incorrecte peut entraîner des dommages environnementaux et un risque de radiation thermique ou d'incendie.
- Utiliser uniquement dans des zones avec une ventilation adéquate.
- Lire attentivement le mode d'emploi avant l'utilisation.
- Le produit ne doit pas être placé à proximité d'une source d'inflammation. Évitez tout contact avec des flammes nues ou des surfaces chaudes.
- Effectuer des contrôles de sécurité réguliers conformément aux prescriptions. Contrôle régulier requis tous les 2½ ans.
- Ne convient pas au stockage de substances dont le point d'éclair est inférieur à 55°C. Attention : liquide extrêmement inflammable - stockage uniquement à des températures inférieures au point d'éclair de 55°C. Tenir compte du point d'inflammation de l'huile, point d'inflammation minimum > 55°C.
- S'assurer que le réservoir est stable et non instable. Veiller à la stabilité en raison du centre de gravité bas.
- Respecter les consignes d'utilisation dans les zones de protection des eaux. En cas d'utilisation dans des zones de protection des eaux, respecter les réglementations locales.
- Transport uniquement avec des autorités agréées, conforme aux dispositions ADR. En cas de transport avec les prescriptions ADR, s'assurer qu'aucune pompe n'est installée. Convient uniquement pour le transport selon ADR, aucune pompe installée.
- Fournir des fiches de données de sécurité pour les substances stockées.
- Passer sous les chariots élévateurs ou les transpalettes uniquement sur la palette prévue.
- Veiller à une manipulation et un stockage sûrs afin d'éviter toute fuite d'huile.
- Prendre des mesures immédiates en cas de fuite.