

Informations sur la sécurité du produit

Benne basculante type GU, 750 litres

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 73628, 73627, 73626, 73625, 73043, 73038

Instructions de sécurité:

- La benne basculante ne doit être manipulée que par du personnel qualifié.
- S'assurer que la benne basculante est stable et ne peut pas basculer. Veiller à ce que le sol soit plat afin d'éviter tout basculement ou renversement.
- Risque d'écrasement lors du levage et de l'abaissement du conteneur ; utiliser la bonne technique de levage.
- Capacité de charge maximale : 1000 kg. Ne pas surcharger et soulever des charges appropriées.
- Vider uniquement à une distance sûre et avec un angle de basculement optimal.
- Porter des vêtements de protection et des EPI tels que des gants et des chaussures de sécurité, en particulier pour les matériaux dangereux.
- En cas de dommages, cessez immédiatement de l'utiliser et retournez-le pour inspection.
- respecter les normes de sécurité telles que les directives vérifiées par le TÜV
- Ne pas utiliser à proximité de câbles électriques.
- Vérification régulière de l'absence de dommages mécaniques, de la fonctionnalité des dispositifs anti-glissement et anti-décrochage.
- Lire et comprendre attentivement les instructions d'utilisation et les instructions techniques avant utilisation.
- Pour une utilisation commerciale, une formation à l'utilisation en toute sécurité est recommandée.
- Attention : une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures.
- En cas d'utilisation avec un chariot élévateur, suivre les instructions du fabricant.
- Ne pas déplacer sur des sols irréguliers ou des pentes abruptes.
- Empêchez le basculement en déverrouillant correctement par le câble de traction.
- Pas de corps étrangers dans le récipient qui empêchent le basculement.
- Faites attention aux blessures potentielles à la tête lorsque la construction est basse.