Informations sur la sécurité du produit

Transpalette manuel Lifter, NY/NY, avec Quick-Lift, tandem

Fabricant/Personne de contact : Toyota Material Handling Deutschland GmbH, Hannoversche Straße 113, 30916 Isernhagen, Deutschland
e-Mail : info@de.toyota-industries.eu

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 77309, 77308

Instructions de sécurité:

- Ne pas dépasser la capacité de charge maximale. Charge nominale : 2300 kg, charge nominale réduite : 2000 kg. En cas de transport de charges lourdes, s'assurer que la charge nominale maximale de 2000 kg n'est pas dépassée.
- Conduire avec prudence sur un sol inégal et des traverses pour éviter de se renverser. Veillez à utiliser le transpalette sur un sol ferme et plat.
- Ne pas soulever l'appareil au-delà de la hauteur de levage maximale de 200 mm.
- Veiller à une utilisation sûre et conforme aux spécifications techniques. Informer l'utilisateur de la manipulation correcte afin d'éviter les blessures. N'utiliser le transpalette que conformément aux instructions du manuel d'utilisation.
- Vérifiez régulièrement l'état d'usure des roulettes pivotantes et des roulettes tandem.
- Évitez de vous tenir derrière le transpalette pendant son fonctionnement.
- Le transpalette ne doit pas être utilisé sur des rampes ou sur des terrains en pente.
- Utilisez la protection contre les surcharges et assurez-vous qu'elle fonctionne correctement.
- Sécurisez correctement les charges afin d'éviter le basculement du transpalette.