Informations sur la sécurité du produit

Transpalette manuel PRAMAC, pour les charges de 2,5 tonnes max., VG/PU, tandem

Fabricant/Personne de contact : PRAMAC GmbH, Merowinger Str. 7-9, 70736 Fellbach, Deutschland
e-Mail : info.de@pramac.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 76116, 76110, 76104

Instructions de sécurité:

- Avant l'utilisation, s'assurer que le transpalette est adapté au poids prévu.
- Prendre les mesures de sécurité appropriées pour éviter les blessures lors du levage ou du déplacement de charges.
- S'assurer que les roulettes pivotantes et les roulettes de charge sont exemptes d'impuretés afin de garantir une utilisation en toute sécurité.
- Ne pas charger le transpalette au-delà de la capacité de charge recommandée de 2500 kg. Ne faire fonctionner que par du personnel qualifié.
- Respectez les instructions pour une utilisation et un entretien corrects du transpalette.
- Une utilisation non conforme peut entraîner un risque de chute ou d'écrasement.
- Utiliser uniquement sur des surfaces stables et planes afin d'éviter tout basculement.
- Risque d'étouffement : tenez les petites pièces et les outils hors de portée des enfants.
- S'assurer que l'unité hydraulique est régulièrement entretenue afin d'éviter les fuites et les dysfonctionnements.
- Respecter la distance minimale par rapport aux autres personnes pendant le fonctionnement.
- Lire attentivement les instructions de sécurité avant la première utilisation.
- Contrôlez régulièrement l'état du transpalette, en particulier les roulettes et l'unité hydraulique.
- Utiliser les deux mains et en position verticale.
- Faites attention aux autres personnes à proximité pendant le fonctionnement.
- Portez des vêtements de protection appropriés, y compris des chaussures de sécurité.
- En cas d'anomalies telles que des bruits ou des fuites, arrêter immédiatement le fonctionnement.
- Maintenez le transpalette à l'écart des sources d'inflammation et de chaleur.