

Informations sur la sécurité du produit

Armoire de sécurité Q Classic 90 Asecos, largeur 600 mm, variante 3, porte fixée à droite

Fabricant/Personne de contact : asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland
e-Mail : info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 132018, 132017, 132016, 132015, 132014, 132013, 132012

Instructions de sécurité:

- L'armoire de sécurité ne doit être utilisée que pour le stockage de substances dangereuses autorisées conformément aux TRGS 510 et ne doit être placée que dans des zones bien ventilées.
- En cas d'incendie, la porte se ferme automatiquement grâce à un déclenchement thermique intégré. S'assurer que l'accès n'est pas bloqué.
- Les portes peuvent être bloquées dans n'importe quelle position. Veillez à ce que les portes de l'armoire soient correctement fermées et faites attention aux doigts. La porte est verrouillée par un cylindre profilé, tout accès non autorisé doit être empêché.
- L'armoire a un poids de 265 kg. Respecter les mesures de sécurité lors du transport et de l'installation afin d'éviter les blessures.
- L'armoire est résistante au feu pendant 90 minutes selon la norme DIN EN 14470-1 et ne doit être utilisée que pour du matériel adapté.
- La charge maximale des tablettes ne doit pas être dépassée. Charger la tablette et le bac coulissant à 75 kg maximum afin d'éviter toute surcharge et tout dysfonctionnement.
- Un entretien et un contrôle réguliers des mécanismes de sécurité sont nécessaires ; en cas d'incertitude, consulter un personnel spécialisé.
- La formation du personnel à l'utilisation de l'armoire de sécurité est nécessaire pour encourager un comportement respectueux de la sécurité.
- S'assurer que l'armoire est stable et placée sur une surface plane ; si le sol n'est pas plat, utiliser des dispositifs d'ajustement pour augmenter la stabilité.
- Utiliser le raccord d'évacuation d'air conformément aux exigences de sécurité afin d'éviter tout risque pour la santé ; assurer l'installation dans la zone du toit.
- L'armoire de sécurité doit être utilisée conformément aux caractéristiques techniques et aux instructions du fabricant, ainsi qu'aux règles de stockage en vigueur.
- Ne pas entreposer l'armoire à proximité d'un incendie.