

Informations sur la sécurité du produit

Cloison mobile, design en 3 parties

Fabricant/Personne de contact : BST Systeme GmbH & Co. KG, Am Riedborn 16, 61250 Usingen, Deutschland

e-Mail : info@bst-systeme.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 191981, 191980, 191979, 191978, 191977

Instructions de sécurité:

- Assurez-vous que toutes les ferrures d'assemblage sont bien montées afin de garantir la stabilité.
- Évitez de surcharger les parois mobiles pour éviter qu'elles ne se renversent.
- Lors du montage, des mesures de sécurité appropriées doivent être prises afin d'éviter les blessures.
- Tenez les petites pièces et les bords tranchants hors de portée des enfants afin d'éviter les blessures. Veillez également à éviter les bords et les coins tranchants.
- N'utilisez le produit que comme prévu et respectez les instructions de montage.
- La paroi mobile ne convient pas à une utilisation à l'extérieur afin d'éviter la corrosion.
- Vérifiez régulièrement la stabilité de la paroi mobile et resserrez les vis si nécessaire.
- Veillez à ce que la paroi mobile soit stable et bien installée pour éviter qu'elle ne bascule.
- Utilisez les vis de compensation du sol pour réguler les sols irréguliers et éviter une installation instable.
- Évitez de surcharger les cloisons avec des objets lourds afin d'éviter tout dommage structurel.
- Assurez-vous qu'aucune partie de la paroi mobile ne puisse être endommagée pendant le transport.
- Gardez les petites pièces hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque d'étouffement.
- S'assurer de l'utilisation de pieds de réglage appropriés pour les cloisons installées de manière linéaire.
- Le panneau de verre (ESG) pourrait se briser en cas de mauvaise manipulation ; faire attention lors de la manipulation.
- Des documents d'information sur la sécurité d'utilisation doivent être fournis avec le produit.
- Effectuer des contrôles réguliers de la stabilité et de la sécurité du système de cloisons.
- Attention : les bords tranchants des cadres en aluminium peuvent provoquer des blessures.
- REMARQUE : faire preuve de prudence lors de la manipulation des remplissages en verre, car il existe un risque de bris.
- La paroi mobile doit être placée sur une surface plane afin de garantir sa stabilité.