

Informations sur la sécurité du produit

Cloison de séparation Silent Office, 2 éléments, H 1470 mm

Fabricant/Personne de contact : Recytex GmbH & Co. KG, Heiligenstraße 75, 41751 Viersen, Deutschland

e-Mail : info@recytex.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 190400, 190399, 190259, 190258

Instructions de sécurité:

- Classe d'absorption acoustique C - assure un environnement de travail calme et agréable.
- Tous les matériaux sont difficilement inflammables conformément à la norme DIN 4102 (B1) - veuillez en tenir compte lors de la manipulation. Tenez la cloison à l'écart des flammes nues ou des températures extrêmes.
- La cloison doit être montée correctement et en toute sécurité afin d'assurer sa stabilité et d'éviter qu'elle ne se renverse. Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement montées.
- Évitez tout contact avec de l'eau ou des liquides afin de ne pas endommager les panneaux acoustiques.
- Le produit est conçu pour être utilisé dans des environnements de bureau et ne doit pas être utilisé à d'autres fins ou à l'extérieur.
- Les matériaux sont recyclables - respectez les directives de mise au rebut.
- Utilisez la cloison conformément à la disposition modulaire prévue pour assurer la stabilité.
- Une mauvaise manipulation peut entraîner un risque de blessure mécanique.
- Excluez les bords tranchants pendant le transport et le montage et évitez d'exercer une pression excessive sur les panneaux afin d'éviter de les endommager.
- Évitez une ventilation insuffisante du lieu d'installation afin d'empêcher l'accumulation d'humidité.
- Les feux non surveillés doivent être évités.