

Informations sur la sécurité du produit

Bennes à fond ouvrant FB 1000 avec suspension en caoutchouc

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 76069, 76056, 76055, 76054, 76053, 76052

Instructions de sécurité:

- N'utilisez le bac à fond ouvrant que conformément aux instructions du fabricant et respectez les consignes ci-jointes pour une utilisation en toute sécurité.
- Évitez de surcharger le conteneur au-delà de la capacité de charge maximale de 1250 kg afin d'éviter les dommages structurels et les accidents.
- Sécurisez le bac à fond ouvrant pendant son utilisation pour éviter qu'il ne se renverse ou ne glisse accidentellement ; assurez-vous que les dispositifs de protection fonctionnent correctement.
- Lors du vidage de la trappe de fond, gardez vos distances afin d'éviter les blessures dues à une chute brutale et de vous assurer qu'aucune personne ne se trouve dans la zone de danger.
- Utilisez un équipement approprié (chariot élévateur, grue) pour le transport en toute sécurité et assurez-vous d'une connexion correcte pour éviter le décrochage et le glissement.
- Respecter la sécurité lors du levage et du transport et s'assurer que le poids et la capacité de charge (max. 1250 kg) sont vérifiés.
- Évitez d'utiliser le récipient sur des surfaces inégales et portez des vêtements de protection lorsque vous travaillez avec des charges lourdes.
- Pour l'utilisation avec des transpalettes, il faut respecter les longueurs de dents d'au moins 1100 mm.
- Attention à la hauteur d'encastrement de 100 mm : Convient uniquement pour un appareil de transport spécifique.
- Affecter un personnel approprié à la manipulation du conteneur et suivre les instructions d'utilisation.