

Informations sur la sécurité du produit

Bennes à fond ouvrant FB 1500 avec suspension en caoutchouc

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 76070, 76061, 76060, 76059, 76058, 76057

Instructions de sécurité:

- Attention : produit lourd, risque de blessures en cas de manipulation incorrecte. Risque de blessure dû au poids élevé du récipient (202 kg à 221 kg).
- S'assurer que la trappe de fond est correctement déverrouillée afin d'éviter la chute de pièces et le risque de blessures en cas de fermeture involontaire. Ne jamais vider la trappe de fond lorsque le moteur tourne ou sans sécurité adéquate.
- Utiliser des équipements de levage et de transport appropriés, comme un chariot élévateur ou une grue, pour déplacer le produit en toute sécurité. Respecter les mesures de sécurité lors du transport avec un transpalette ou une grue. En cas d'utilisation d'un chariot élévateur ou d'une grue, veuillez vous assurer que la capacité de charge maximale de 1500 kg n'est pas dépassée. Pour le transport avec un transpalette, veiller à ce que la longueur des fourches soit d'au moins 1100 mm.
- Attention : possibilité de glissement pendant le transport, tenir compte de la sécurité contre le glissement involontaire. Avant de les empiler, s'assurer que les bacs sont sûrs et stables afin d'éviter qu'ils ne se renversent. Prendre des mesures de sécurité pour minimiser les risques d'accident lors de la manipulation du conteneur à fond ouvrant.
- Lire attentivement le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant l'utilisation. Joindre le mode d'emploi qui contient des instructions pour une utilisation et un entretien sûrs.
- Risque d'asphyxie en cas de mise en place involontaire du rabat de fond. Risque d'étouffement en cas de manipulation incorrecte du volet de fond.
- Risque d'écrasement en cas de manipulation non conforme de la benne à fond ouvrant. Prudence lors du levage de charges lourdes afin d'éviter les lésions dorsales.
- Ne pas dépasser la charge maximale de 1500 kg afin d'éviter tout dommage structurel ou toute blessure. Fournir des instructions de sécurité pour la manipulation avec des chariots élévateurs et des grues.
- Ne permettre l'accès à la trappe de fond qu'au personnel autorisé. Avant de vider, vérifier que personne ne se trouve dans la zone de danger.
- Informer sur les bonnes méthodes de stockage afin d'éviter les accidents lors du gerbage. Faire preuve de prudence lors de l'utilisation de la suspension en caoutchouc afin d'éviter les blessures lors de la fermeture du volet de fond.
- Porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié pour le transport et la manipulation, comme un casque de sécurité et des gants.
- Bien fermer la trappe de fond avant de vider. Avant de vider, vérifier que personne ne se trouve dans la zone de danger.
- Procéder à une maintenance et à une inspection régulières pour détecter d'éventuels dommages afin de garantir la sécurité et le bon fonctionnement. Apposer un marquage sur le produit avec les informations du fabricant de manière facilement lisible.