

Informations sur la sécurité du produit

Escabeau en alu, mobile

Fabricant/Personne de contact : Krause-Werk GmbH & Co. KG, Am Kreuzweg 3, 36304 Alsfeld, Deutschland

e-Mail : info@krause-systems.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 95456, 95455, 95454, 95453, 95452, 95451

Instructions de sécurité:

- Assurez-vous que l'échelle est placée sur une surface stable et plane et qu'elle est correctement verrouillée avant de l'utiliser.
- N'utilisez pas l'échelle dans des conditions humides ou glissantes, en cas de vent, ou sur une surface instable afin d'éviter qu'elle ne bascule.
- L'échelle ne doit pas être déplacée sans protection appropriée et doit être protégée contre les mouvements brusques et les chocs.
- Utilisez les ceintures de sécurité intégrées conformément aux instructions à partir d'une hauteur de travail de 3400 mm afin d'éviter tout risque de chute ou de glissement.
- Contrôlez régulièrement les mécanismes de sécurité tels que les dispositifs de sécurité à pression pour éviter tout repli involontaire et les roulettes fixes pour éviter tout déplacement involontaire.
- Veillez à la capacité de charge maximale de l'échelle et n'appliquez pas de charge excessive.
- Risque d'étouffement dû aux petites pièces : Tenez-les hors de portée des enfants et utilisez l'escabeau correctement.
- Veillez à monter correctement les roulettes fixes et à les bloquer. Utilisez les quatre grandes roulettes fixes lors du déplacement de l'échelle.
- La hauteur de travail maximale de 3400 mm ne doit pas être dépassée.
- Veillez à ce que les marches aient une profondeur maximale de 80 mm et ne soient pas endommagées.
- L'échelle ne peut être montée que d'un seul côté.