

Informations sur la sécurité du produit

Bac de rayonnage type RW/RW 2700-2, avec caillebotis

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 134075, 134074, 134073, 134072, 134071, 134070

Instructions de sécurité:

- Respecter la capacité de charge maximale de 1000 kg/m² afin d'éviter tout dommage structurel.
- Ne pas dépasser un volume de rétention de 540 l afin d'éviter tout débordement.
- Effectuer des contrôles et des inspections réguliers des bacs de rayonnage et du caillebotis pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés ou usés.
- Lors de l'installation, s'assurer que les bacs à étagères sont positionnés correctement et de manière stable sous les étagères afin d'éviter tout basculement ou chute.
- Les bacs de rayonnage en tôle d'acier galvanisée peuvent présenter des arêtes vives, c'est pourquoi il faut porter un équipement de protection individuelle approprié, comme des gants de travail, lors de la manipulation et du montage.
- Les bacs à rayonnages ne doivent pas être utilisés dans des zones où ils sont exposés à des substances corrosives.
- N'utilisez le produit que pour l'usage auquel il est destiné et avec des systèmes d'étagères adaptés afin d'éviter toute instabilité.
- Ne placer le produit que sur une surface stable afin d'éviter qu'il ne tombe.
- Les bacs de rayonnage ne sont adaptés qu'au stockage de matériaux dont l'utilisation est autorisée avec la tôle d'acier.