

Informations sur la sécurité du produit

Rail de chargement en aluminium, L 300 mm

Fabricant/Personne de contact : ALTEC GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 7, 78224 Singen, Deutschland
e-Mail : info@altec.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 97743, 97742, 97741, 97740

Instructions de sécurité:

- Ne pas dépasser une pente maximale de 30 %.
- N'utiliser le rail de chargement que dans le domaine d'application prévu.
- Veiller à un positionnement antidérapant et à un bon ajustement.
- Vérifier l'absence de dommages visibles avant l'utilisation.
- S'assurer que le véhicule est adapté et que la capacité de charge est suffisante.
- En cas d'utilisation seule, veiller à la stabilité et utiliser un dispositif antidérapant.
- Risque d'asphyxie dû à un arrimage insuffisant de la charge.
- Risque de blessure en cas d'utilisation non conforme lors du passage sur le rail.
- S'assurer que la capacité de charge maximale de 665 kg n'est pas dépassée.
- Suivre scrupuleusement les instructions de sécurité et prendre les mesures de protection appropriées.
- Risque d'étouffement dû à une utilisation inappropriée en cas d'utilisation avec de petites roues.
- Risque de blessure en cas de manipulation non conforme des rails de chargement.
- Remarque sur la nécessité d'utiliser les rails par paires.
- Respecter les mesures de sécurité lors de l'utilisation : Le rail de chargement doit être positionné de manière stable.
- Utiliser une surface antidérapante : Le rail de chargement risque de glisser s'il est mouillé ou sale.