

Informations sur la sécurité du produit

Banc de vestiaires, fils en acier/alu, double avec portemanteaux, 1015/1500/2000 mm de long

Fabricant/Personne de contact : SYPRO Wolf GmbH, Am Galgenfeld 11a, 63571 Gelnhausen, Deutschland

e-Mail : info@sypro-wolf.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 44888, 44884, 44880, 132253, 132245, 132237

Instructions de sécurité:

- Veiller à monter correctement le banc de vestiaire conformément aux instructions jointes afin de garantir la stabilité et la sécurité. En cas d'incertitude, faire appel à un personnel spécialisé.
- Évitez de surcharger le banc afin d'éviter le basculement ou la rupture de la structure. Respectez les limites de charge selon les spécifications.
- Le banc doit être placé sur une surface stable et plane afin d'éviter qu'il ne vacille ou ne bascule.
- Maintenez la zone autour du banc libre de tout obstacle afin d'éviter de trébucher.
- Découpez le carton avec précaution et n'utilisez pas d'objets pointus ou tranchants afin de ne pas endommager la surface du banc.
- Le produit est optimisé pour les pièces humides. Assurez-vous que le banc ne soit pas exposé directement à l'eau pendant une période prolongée et qu'il ne soit utilisé dans des locaux humides que s'il est conçu de manière appropriée.
- Conservez les instructions de montage, car elles contiennent des informations importantes pour la sécurité et l'utilisation correcte.
- N'utilisez le banc que pour l'usage auquel il est destiné. Ne l'utilisez pas pour grimper ou comme tremplin. Les enfants ne doivent accéder au banc que sous la surveillance d'un adulte.
- Attention aux arêtes vives pendant le montage. Une utilisation non conforme peut entraîner des blessures.
- Vérifiez régulièrement la stabilité et l'état du banc. Si des pièces sont détachées ou endommagées, n'utilisez pas le banc.
- Le banc ne convient pas à une utilisation à l'extérieur ou dans des environnements extrêmement humides, sauf s'il est explicitement conçu pour cela.
- Gardez le banc au sec pour éviter la corrosion et les dommages.