

Informations sur la sécurité du produit

Rayonnage en acier PROGRESS 2000, module de rayonnage d'angle, panneau arrière, diff. dimensions, cadre noir

Fabricant/Personne de contact : Theo Kerkmann Büromöbelfabrik GmbH & Co. KG, Kerkmannstraße 1, 33729 Bielefeld, Deutschland
e-Mail : info@kerkmann.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 32060, 32059, 32058, 32057, 32047, 32046, 32045, 32044, 32043, 32042, 32041, 32040

Instructions de sécurité:

- Les rayonnages dont le rapport hauteur/profondeur est $\geq 5 : 1$ doivent être protégés contre le basculement (ancrage mural ou au sol).
- La charge maximale par tablette (capacité de charge par étagère) ne doit pas être dépassée : jusqu'à 400 mm de profondeur : 100 kg, à partir de 500 mm de profondeur : 120 kg, avec des traverses : jusqu'à 200 kg.
- La capacité de charge totale par unité de rayonnage est de 1000 kg maximum.
- S'assurer que les instructions de montage sont suivies afin de garantir la sécurité.
- Un montage et un ancrage corrects sont nécessaires pour garantir la stabilité de l'étagère.
- fournir des informations de sécurité et des instructions de montage dans un langage compréhensible