

Informations sur la sécurité du produit

Rayonnage en acier PROGRESS 2000, Champ, sans panneau arrière, diff. dimensions, cadre noir

Fabricant/Personne de contact : Theo Kerkmann Büromöbelfabrik GmbH & Co. KG, Kerkmannstraße 1, 33729 Bielefeld, Deutschland
e-Mail : info@kerkmann.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 31882, 31879, 31876, 31873, 31870, 31867, 31864, 31861, 31857, 31854, 31850, 31847

Instructions de sécurité:

- Les rayonnages dont le rapport hauteur/profondeur est $\geq 5:1$ doivent être protégés contre le basculement (ancrage mural ou au sol).
- Lors de l'utilisation du rayonnage, veiller à ne pas dépasser la capacité de charge maximale : jusqu'à 400 mm de profondeur 100 kg, à partir de 500 mm de profondeur 120 kg, avec des traverses jusqu'à 200 kg.
- Ne pas dépasser les capacités de charge afin d'éviter le risque de basculement.
- Sécurisez les extrémités de l'étagère pour assurer sa stabilité.
- Lors du montage, les instructions doivent être suivies à la lettre afin de garantir une utilisation en toute sécurité.
- Il convient de respecter la charge maximale par tablette et la charge par travée afin d'éviter les surcharges.