

Informations sur la sécurité du produit

Rayonnage en acier PROGRESS 2000, Champ, sans panneau arrière, diff. dimensions, cadre argent

Fabricant/Personne de contact : Theo Kerkmann Büromöbelfabrik GmbH & Co. KG, Kerkmannstraße 1, 33729 Bielefeld, Deutschland
e-Mail : info@kerkmann.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 32741, 32738, 32737, 32736, 32734, 32733, 32730, 32726, 32725, 32724, 32723, 32721

Instructions de sécurité:

- Les rayonnages dont le rapport hauteur/profondeur est $\geq 5:1$ doivent être protégés contre le basculement (ancrage mural ou au sol).
- Évitez de surcharger les étagères au-delà de la capacité de charge spécifiée.
- Ne pas dépasser la charge maximale de 100 kg par étagère.
- Respecter la charge maximale par tablette : jusqu'à 400 mm de profondeur : 100 kg ; à partir de 500 mm de profondeur : 120 kg ; avec des traverses inférieures : jusqu'à 200 kg.
- La capacité de charge de 1000 kg par unité de rayonnage ne doit pas être dépassée.
- Respecter le réglage en hauteur au pas de 59 mm afin de garantir la stabilité de l'étagère.
- N'utilisez que des surfaces au sol appropriées et uniformes pour la stabilité.
- Veillez à ce que les objets lourds soient stockés sur les étagères inférieures.
- Respectez la charge maximale par tablette et la charge maximale par travée du rayonnage.