Informations sur la sécurité du produit

Silo type SRE 600, fermeture ciseaux, volume 600 L, laqué

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 308707, 308706, 308705, 308704, 308703

Instructions de sécurité:

- La fermeture en ciseaux peut entraîner des blessures si elle n'est pas utilisée correctement. S'assurer que la fermeture à ciseaux fonctionne correctement.
- Avant de vider le silo, veiller à ce qu'il soit stable afin d'éviter qu'il ne se renverse.
- Porter l'équipement de protection individuelle requis, en particulier lors de la manipulation de produits en vrac lourds (par exemple, gants, chaussures de sécurité).
- En cas de modification technique de l'appareil, notamment des rouleaux de soutien ou du mécanisme de fermeture, la sécurité du produit peut être compromise.
- Tenir les enfants à l'écart de l'environnement immédiat et ne pas laisser les enfants utiliser le produit afin d'éviter toute blessure.
- Attention lors de l'utilisation avec des charges lourdes. Respectez les limites de charge maximales de la trémie du silo (600 litres).
- Contrôlez régulièrement la stabilité de la trémie de silo, en particulier les roulettes. Assurez-vous que la trémie de silo est placée sur une surface stable et plane.
- Lors de la vidange de la trémie du silo, tenir compte des conditions ambiantes afin d'éviter les accidents.
- Évitez le contact direct avec les bords tranchants de la tôle d'acier pendant la manipulation.
- S'assurer que le silo a été conçu et fabriqué conformément aux normes de sécurité en vigueur. Vérifier que le produit ne présente pas de dommages apparents avant de l'utiliser.
- Évitez tout contact avec des matériaux tranchants ou abrasifs afin d'éviter d'endommager la peinture.
- Les instructions de sécurité et les manuels d'utilisation doivent être fournis dans une langue facilement compréhensible.
- L'utilisation de la fermeture à ciseaux à levier manuel ne doit se faire que conformément aux instructions.
- Risque d'asphyxie en cas de contrôle insuffisant du produit en vrac.
- Risque d'écrasement par la fermeture en ciseaux.
- Évitez de surcharger le conteneur au-delà de 600 litres.
- Respecter les instructions de vente et d'élimination en toute sécurité.
- Danger dû à un levage et à un déplacement inappropriés en raison du poids propre de 151 kg.
- S'assurer que le silo est manipulé uniquement par du personnel formé.
- En cas d'utilisation d'un chariot élévateur, utiliser les pattes d'entrée conformément aux dimensions indiquées.