

# Informations sur la sécurité du produit

## Silo type SRE 375, fermeture ciseaux, volume 375 L, laqué

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

**Numéros d'article :** 308701, 308700, 308699, 308698, 308697

### Instructions de sécurité:

- Respecter les mesures de sécurité afin d'éviter les blessures lors du transport ou de la manipulation du silo.
- Avant de vider la trémie du silo, s'assurer que la fermeture à ciseaux fonctionne correctement et qu'elle est correctement fermée pour éviter les fuites.
- Sur les surfaces glissantes ou inégales, utiliser les freins de la roulette pivotante pour éviter qu'elle ne se déplace.
- Ne pas surcharger le produit au-delà de sa capacité nominale de 375 litres afin d'éviter tout dommage.
- Mettre hors service les citernes de silo en cas de dommages ou de corrosion.
- Éviter tout risque de blessure dû à un roulement incontrôlé ou à une utilisation inappropriée de la fermeture à ciseaux.
- La fermeture à ciseaux ne doit être actionnée qu'avec un levier manuel approprié afin d'éviter tout coincement.
- Le produit ne doit être manipulé que par des adultes ; tenir les enfants à l'écart.
- Transporter et stocker le produit en toute sécurité afin d'éviter tout dommage.
- Informer tous les utilisateurs de la manipulation correcte et des mesures de sécurité.
- Prudence lors du transport en raison du risque de blessure dû au poids de la trémie du silo.
- Vérifiez régulièrement que les roulettes et les dispositifs de blocage ne sont pas endommagés afin d'éviter tout déplacement.
- Manipuler les produits lourds en vrac en respectant les consignes de sécurité au travail.
- Respecter le poids propre de 123 kg, transporter le silo avec des moyens appropriés.
- Évitez les mouvements brusques à proximité du récipient pendant le transport.
- Porter des chaussures de sécurité orthopédiques pendant le transport et la manipulation afin d'éviter les blessures.