Informations sur la sécurité du produit

Silo type SG 375, Fourreaux, volume 375 L, laqué

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 308689, 308688, 308687, 308686, 308685

Instructions de sécurité:

- Ne soulever ou ranger les appareils et les machines que jusqu'à la capacité de charge indiquée ; vérifier régulièrement la durabilité.
- Le silo doit toujours être placé sur une surface stable et plane afin d'éviter tout basculement.
- Veillez à ce qu'il n'y ait pas de risque de blessure par la chute de produits en vrac ou d'écrasement pendant le vidage et le transport.
- Assurez-vous que la fermeture à ciseaux fonctionne correctement et que la benne de silo est sécurisée afin d'éviter toute chute accidentelle et toute blessure.
- Risque de blessure grave en cas de manipulation incorrecte ; seules les personnes autorisées peuvent travailler avec le silo.
- Ne pas remplir avec des matériaux excessivement lourds ou à arêtes vives, car cela peut entraîner des dommages.
- Ne pas surcharger le produit ; ne pas dépasser la capacité maximale autorisée de 375 litres.
- Toujours tenir compte du poids propre de 116 kg lors du levage, du transport et de la manipulation.
- Les pattes d'entrée peuvent provoquer des écrasements ; gardez la zone libre de toute personne pendant le transport.
- Éviter le risque d'écrasement grâce à une technique correcte d'ouverture et de fermeture du ciseau.
- Le silo ne doit pas être utilisé à proximité d'une flamme nue ou d'une source de chaleur extrême.
- Assurez-vous que le silo est correctement monté et placé de manière stable avant de le mettre en service.