

Informations sur la sécurité du produit

Silo type SR 375, roulettes, volume 375 L, laqué, fermeture ciseaux

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 308677, 308676, 308675, 308674, 308673

Instructions de sécurité:

- Attention : risque d'étouffement en cas d'utilisation sans surveillance et de manipulation inappropriée de petites pièces lors du vidage.
- Respecter les consignes de sécurité relatives à l'utilisation de la fermeture à ciseaux à levier manuel afin d'éviter les blessures.
- Le produit est lourd (poids propre : 109 kg) ; faire preuve de prudence lors du transport et de la manipulation. Attention : un surpoids peut se produire lors du levage et du transport.
- S'assurer que le dispositif de blocage sur la roulette pivotante est actionné afin d'éviter tout déplacement involontaire.
- Le silo doit être placé sur une surface stable et plane afin d'éviter qu'il ne se renverse ou ne roule. Évitez de l'utiliser sur un sol inégal ou sur une pente.
- Protégez vos mains lorsque vous manipulez les bords tranchants de la tôle d'acier ou d'autres éléments susceptibles de provoquer des blessures.
- Tenez les enfants éloignés de la trémie du silo afin de minimiser le risque de blessures.
- Avant de vider le silo, assurez-vous que la fermeture à ciseaux du levier manuel fonctionne correctement.
- Contrôlez régulièrement le fonctionnement des roulettes et du dispositif de blocage.
- Veillez à ne pas surcharger le silo afin d'éviter tout dommage structurel.
- Avant l'utilisation, vérifiez la fermeture du ciseau à levier manuel afin d'éviter toute ouverture intempestive pendant le transport.
- Ne remplir les produits en vrac que jusqu'à la hauteur de remplissage maximale de 375 litres afin d'éviter tout débordement.
- Portez un équipement de protection approprié lorsque vous manipulez des produits en vrac lourds.