

Informations sur la sécurité du produit

Bac de rétention, pour 2 fûts de 200 l chacun, avec ouvertures pour transpalette, L 865 x P 1245 x H 350 mm, avec ou sans grille, polyéthylène, bleu

Fabricant/Personne de contact : asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland
e-Mail : info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 134722, 134721, 134720

Instructions de sécurité:

- Le bac de rétention est prévu pour le stockage de liquides. En cas de fuite ou de déversement de liquide, agir immédiatement.
- Le bac de rétention ne doit être utilisé qu'avec les fûts prévus, résistants à l'huile et aux produits chimiques.
- Stocker en toute sécurité : si le poids est élevé (max. 760 kg), s'assurer que la baignoire est placée sur une surface stable et plane.
- Ne pas surcharger le véhicule : La charge maximale autorisée de 760 kg ne doit pas être dépassée.
- Prudence lors du transport : en cas de transport à l'intérieur de l'entreprise, le bac doit être vidé afin d'éviter tout renversement.
- Évitez le contact avec des objets tranchants pour ne pas les endommager.
- Le bac de rétention n'est pas adapté au stockage de matériaux explosifs ou inflammables.
- Le bac de rétention ne doit pas être utilisé dans des zones où des produits chimiques agressifs sont stockés ou transportés, à moins qu'ils ne soient adaptés à de telles substances.
- Le bac de rétention doit être surveillé pendant son utilisation afin de s'assurer de son bon fonctionnement.
- Maintenez le bac de récupération propre et exempt de résidus afin d'éviter les accidents dus au risque de glissade.
- Utilisez le bac de rétention uniquement pour les fûts soutenus (200 l) afin de ne pas dépasser la charge maximale.
- Saisissez toujours les fûts au-dessus de la grille afin d'éviter les blessures.