

# Informations sur la sécurité du produit

## Silo type SG-D 600, avec fourreaux, laqué

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

**Numéros d'article :** 308730, 308729, 308728, 308727, 308726

### Instructions de sécurité:

- Le silo est lourd (poids propre 143 kg). Utilisez des moyens de levage et de transport appropriés afin d'éviter les blessures.
- Avant de charger et de décharger, assurez-vous que le silo est stable et posé sur une surface plane. Sécurisez-le afin d'éviter qu'il ne bascule.
- Les pièces hydrauliques et mécaniques peuvent présenter un risque de blessure. Veillez à ce que le silo soit correctement entretenu.
- Accès adapté uniquement à l'utilisation de chariots élévateurs. Lors de l'utilisation, s'assurer qu'elle est effectuée uniquement par du personnel formé.
- La manipulation de l'ouverture manuelle de la fermeture à glissière peut provoquer des blessures. Évitez toute utilisation inappropriée afin d'éviter les blessures aux doigts.
- Le silo est uniquement prévu pour des produits en vrac à grains fins. N'utilisez pas de matériaux non autorisés.
- Évitez de déposer le silo à proximité d'arêtes ou dans des zones escarpées afin d'éviter qu'il ne se renverse.
- Maintenez la zone autour de la trémie de silo libre de tout obstacle afin d'éviter les chutes.
- Les utilisateurs doivent toujours porter un équipement de protection approprié afin d'éviter les blessures.
- Le silo n'est pas destiné aux enfants et doit être tenu hors de leur portée.
- Veillez à ce que la capacité de charge maximale de la trémie du silo soit respectée afin d'éviter toute surcharge ou instabilité.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, s'assurer que le silo est positionné de manière sûre et stable.
- Après utilisation, vérifiez toujours les mécanismes de mouvement (roulettes) afin de vous assurer qu'ils fonctionnent correctement.