

Informations sur la sécurité du produit

Équilibreur 7228

Fabricant/Personne de contact : HAHN+KOLB Werkzeuge GmbH, Schlieffenstraße 40, 71636 Ludwigsburg, Deutschland
e-Mail : online@hahn-kolb.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 154582, 154581, 154580, 154579, 154578

Instructions de sécurité:

- Ne pas dépasser la charge maximale de 6,5 kg. Évitez de l'utiliser avec des outils lourds dépassant 6,5 kg.
- risque d'étouffement dû à une manipulation et une utilisation non conformes, en particulier à proximité d'enfants en raison de la présence de petites pièces.
- Risque de surcharge du ressort en raison d'un mauvais choix de la charge ; surveillez attentivement le réglage de la charge.
- risque de blessure si le mousqueton à vis n'est pas installé et manipulé correctement ; assurez-vous que le mousqueton est bien fixé au support de fixation de l'objet.
- Risque de rupture du câble d'acier en cas d'extension excessive, d'endommagement ou de dépassement de la longueur maximale d'extension du câble de 1600 mm ; vérifier régulièrement l'absence de dommages.
- Utiliser le limiteur de tension de la corde qui absorbe les chocs pour éviter les rebonds ; le régler correctement conformément aux instructions.
- Le produit ne doit pas être utilisé comme dispositif de suspension ou de protection contre les chutes pour les personnes.
- Utiliser la visibilité de la couleur orange du boîtier comme identification dans l'environnement de travail.
- Assurer le montage et l'utilisation conformément à la norme DIN 15112 pour les équilibreurs à ressort ; toujours installer et utiliser le dispositif antichute conformément à la norme.
- Maintenir la zone de travail libre de tout obstacle pour une utilisation sans problème.
- Fournir une formation sur l'utilisation correcte de l'appareil afin d'éviter les erreurs de manipulation.
- Risque d'électrocution en cas d'utilisation non conforme d'appareils électriques sur le ressort.
- Proposer une inspection visuelle du boîtier pour déceler les fissures et les dommages afin d'identifier les atteintes à la sécurité.
- N'utiliser l'équilibreur à ressort Autostat type 7228 que pour les applications prévues.
- Ne fixer l'outil qu'au mousqueton prévu à cet effet.