

Informations sur la sécurité du produit

Établi série 8000, mobile, abaissable, tablette, largeur de 750 à 2000 mm

Fabricant/Personne de contact : RAU GmbH, Im Rohrbach 14 + 16, 72336 Balingen-Frommern, Deutschland
e-Mail : info@rau-gmbh.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 156756, 156755, 156754, 156753, 156752

Instructions de sécurité:

- Respecter la charge maximale par unité de surface de 1250 kg.
- Ne pas dépasser la charge maximale de 450 kg lorsque le châssis est déployé.
- Lire et comprendre le mode d'emploi avant la mise en service.
- Fixer la poignée en forme d'étrier de manière sûre et solide.
- Éviter les collisions et les accidents pendant la conduite.
- Ne pas utiliser sur des terrains accidentés ou en pente.
- Respecter les mesures de protection en cas d'utilisation non conforme.
- Avant l'utilisation, s'assurer que l'établi est posé sur une surface solide.
- Éviter de déplacer l'établi sur un terrain inégal ou instable.
- utilisation de gants de protection appropriés pour éviter les blessures dues aux arêtes vives.
- Ne pas utiliser l'établi au-delà de l'usage prévu.
- S'assurer que le levier excentrique est correctement réglé.
- Prendre les précautions nécessaires lors de l'utilisation du châssis abaissable.
- Risque de blessure en cas de manipulation incorrecte des rouleaux.
- Travailler en toute sécurité : Avant de l'abaisser, s'assurer qu'aucun objet ou personne ne se trouve dans la zone de danger.
- Utiliser uniquement sur une surface plane afin d'éviter tout basculement ou renversement.
- S'assurer que le produit est correctement monté et utilisé de manière stable.
- utilisation d'un équipement de protection approprié pour les travaux de levage et de transport lourds.
- Vérifier et mettre à jour régulièrement les consignes de sécurité et les avertissements.
- Respecter les mesures de protection pour éviter tout risque d'écrasement lors de l'abaissement du châssis.