

Informations sur la sécurité du produit

Établi série 8001, mobile, abaissable, Tiroir

Fabricant/Personne de contact : RAU GmbH, Im Rohrbach 14 + 16, 72336 Balingen-Frommern, Deutschland

e-Mail : info@rau-gmbh.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 156781, 156780, 156779, 156778, 156777

Instructions de sécurité:

- Veillez à respecter la charge maximale par unité de surface de 1250 kg.
- Évitez d'utiliser le tiroir s'il est surchargé (capacité de charge maximale de 50 kg).
- Assurez-vous que le châssis est correctement déverrouillé avant de déplacer des charges.
- Protégez l'établi de l'humidité afin de préserver sa surface.
- Évitez toute utilisation inappropriée des roulettes pivotantes afin d'éviter les blessures.
- Ne confier l'utilisation en toute sécurité qu'à un personnel formé.
- N'actionner le train d'atterrissage que si le sol est stable.
- Avant l'utilisation, vérifier le bon fonctionnement du mécanisme de couplage.
- Tenir les enfants à l'écart, risque d'écrasement et de blessure.
- Pour abaisser le châssis, utilisez toujours le levier excentrique afin d'éviter les blessures.
- Veillez à ce que l'établi soit placé sur une surface stable afin d'éviter qu'il ne bascule.
- Ne pas dépasser la capacité de charge recommandée lorsque le châssis est déployé (450 kg maximum).
- Toujours utiliser le châssis en position repliée lors du déplacement de l'établi.
- Ouvrir et fermer le tiroir avec précaution pour éviter les blessures.
- S'assurer que l'établi est stable lorsqu'il est déplié.
- N'utiliser l'établi que sur des surfaces planes.
- Lors du montage de l'établi, veiller à la fabrication correcte et aux consignes de sécurité.
- Verrouiller les roulettes en toute sécurité lors du déplacement de l'établi.
- Porter des lunettes de protection lors de l'utilisation d'outils.
- Utiliser l'établi sur une surface stable et plane.
- Lire attentivement le mode d'emploi et le respecter.