

Informations sur la sécurité du produit

Panneau mural acoustique carré, l. 1000 x H 1000 mm, en filaments de polyester aspect feutre, divers coloris

Fabricant/Personne de contact : OMIT Acoustics GmbH, Wolfersheimer Straße 23-25, 66440 Blieskastel, Deutschland
e-Mail : info@omit.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 193875, 193874, 193873, 193872, 193871, 193870

Instructions de sécurité:

- Difficilement inflammable selon la norme DIN 4102 B1. Protection contre les risques d'incendie, à tenir éloigné des sources de feu.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans ; risque d'étouffement dû aux petites pièces. Tenir hors de portée des enfants, car le produit n'est pas conçu comme un jouet.
- Ne pas exposer à la lumière directe du soleil afin d'éviter toute altération de la couleur.
- Lors de l'installation, utiliser des chevilles résistantes aux UV et utiliser des aides au montage appropriées pour éviter les chutes.
- Protéger le produit des effets directs de l'eau ou de l'humidité. Éviter les dommages dus à l'humidité.
- Pour le nettoyage, utiliser uniquement des chiffons secs ou légèrement humides ; ne pas utiliser de nettoyeurs chimiques agressifs afin de ne pas altérer les propriétés acoustiques.
- Les mécanismes de fixation doivent être installés correctement afin d'éviter toute chute. S'il n'est pas monté correctement, l'absorbeur mural peut tomber et provoquer des blessures.
- Ne pas placer le produit à proximité d'une source de chaleur ou d'une flamme nue. Ne convient pas à une utilisation dans des zones de flammes nues ou de températures extrêmement élevées.
- Destiné à une utilisation en intérieur uniquement.
- En cas d'endommagement, ne plus utiliser le produit et le jeter immédiatement.
- Avant l'utilisation dans des lieux publics très fréquentés, s'assurer de la compatibilité des matériaux.
- Lors de la pose d'un nombre plus important de pièces, il convient de vérifier la stabilité du mur.
- Attention à la manipulation d'éléments à bords tranchants pendant le montage.