

# Informations sur la sécurité du produit

## Portique p. table d'extension STANDARD syst. table travail/établi UNIVERSAL/PROFI, H 2100 mm

**Fabricant/Personne de contact :** Krieg Industriegeräte GmbH & Co. KG, Jakob-Hornung-Straße 3-5,  
71296 Heimsheim, Deutschland  
**e-Mail :** verkauf@krieg-online.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

**Numéros d'article :** 401298, 401297, 401296, 401295, 401294, 401293, 401292, 401291, 401290,  
401288, 401287, 401286, 401285, 401284, 401283, 401282, 401281, 401280, 401278, 401277, 401276,  
401275, 401274, 401273, 401272, 401271, 401270, 401268, 401267, 401266, 401265, 401264, 401263,  
401262, 401261, 401260

### Instructions de sécurité:

- Capacité de charge maximale : ne pas dépasser 120 kg afin d'éviter tout dommage structurel ou toute blessure.
- A utiliser uniquement avec les tables d'extension des séries Universal Standard et Profi Standard ; profondeur appropriée 700 mm.
- Avant le montage, s'assurer que le portique de montage est fixé correctement et de manière stable à la table d'extension afin d'éviter tout vacillement ou basculement.
- Ne pas utiliser les produits en présence d'enfants ; risque d'étouffement dû aux petites pièces.
- Lire attentivement et suivre les instructions de montage pour garantir la sécurité.
- Procéder à l'installation et à l'utilisation conformément aux instructions du fabricant.
- Utiliser des vêtements de protection appropriés pendant le montage pour éviter les blessures.
- Effectuer des contrôles réguliers de la stabilité et de la sécurité de la construction.
- Assurer une surface stable et plane pour l'utilisation du produit.
- Ne pas apporter de modifications non autorisées ou de charges excessives à la structure afin de ne pas compromettre la sécurité.
- Respecter les mesures de sécurité lors de la mise en place d'outils et d'appareils.
- Utiliser le produit hors de portée des enfants s'ils ne sont pas surveillés.
- Le montage et l'installation doivent être effectués par du personnel qualifié.
- Vérifier la capacité de charge maximale du portique de montage et ne pas la dépasser afin d'éviter tout risque pour la sécurité.