

# Informations sur la sécurité du produit

## Bac de rétention sur roues LPW 200-1, avec panneau perforé, en acier, capacité 1 fût de 200 L

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

**Numéros d'article :** 137570, 137569, 137568, 137567, 137566, 137565

### Instructions de sécurité:

- Le bac de rétention doit être utilisé avec des matériaux dangereux et adapté aux substances dangereuses pour l'eau des catégories GHS 1 à 4 ainsi qu'aux liquides inflammables des catégories GHS 1 à 3.
- La capacité de charge maximale du bac de rétention est de 1000 kg/m<sup>2</sup>. Protection contre la surcharge.
- S'assurer que le bac de récupération est toujours utilisé sur une surface stable et plane afin d'éviter qu'il ne se renverse ou ne glisse.
- Tenez le bac de récupération éloigné des sources de chaleur, des flammes nues, et des sources d'inflammation afin d'éviter tout risque d'incendie.
- Portez des équipements de protection individuelle appropriés (par exemple, des gants et des lunettes de protection) lorsque vous manipulez des substances dangereuses.
- Éviter tout risque d'étouffement par des substances chimiques ; tenir les produits hors de portée des enfants.
- Effectuer des inspections régulières du bac de rétention afin de détecter des fissures, des dommages ou des signes de corrosion.
- Obtenir et respecter les fiches de données de sécurité des substances dangereuses utilisées afin d'assurer une utilisation et une élimination en toute sécurité.
- N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu afin d'éviter tout danger.
- Prévoyez un dispositif d'extinction approprié à proximité de la station de remplissage.
- Éliminer conformément aux directives et réglementations locales en vigueur en matière de déchets dangereux.