

Informations sur la sécurité du produit

Palette à fûts Bauer en diff. variantes, volume de rétention 210 L

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 137516, 137515, 137514, 137513, 137512, 137511

Instructions de sécurité:

- Convient au stockage et au transport de substances inflammables et dangereuses pour l'eau. Risque d'inflammation en cas de manipulation incorrecte. Utiliser des vêtements de protection appropriés, tels que des gants et des lunettes de protection, afin d'éviter toute irritation de la peau et des yeux.
- Respecter la charge maximale : 1000 kg/m² afin d'éviter toute surcharge et tout dommage. Ne pas surcharger la palette empilable pour fûts.
- Empiler jusqu'à une hauteur maximale de trois unités. Procéder à une sécurisation contre le basculement afin de garantir la stabilité.
- En cas d'utilisation d'un transpalette ou d'un chariot élévateur, veiller à passer sous le produit et à le déplacer correctement. N'utiliser que des équipements appropriés pour éviter tout dommage.
- Respecter les mesures de protection contre les blessures lors du levage et du transport. Porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié.
- Effectuer une inspection régulière de la palette pour vérifier qu'elle n'est pas endommagée ou corrodée. S'assurer que le volume de rétention n'est pas dépassé avant d'empiler les fûts.
- Utiliser uniquement en position stable afin d'éviter les accidents. Toujours respecter les consignes de sécurité du fabricant.
- Utiliser les anneaux de levage uniquement pour sécuriser la palette, pas pour soulever des fûts.
- Stockage dans des zones bien ventilées afin de minimiser le risque de vapeurs.
- Kennzeichnung der Palette mit relevanten Sicherheitsinformationen und Verwendungshinweisen. Des instructions et des informations de sécurité claires doivent être fournies dans une langue facilement compréhensible par les consommateurs.
- Porter des vêtements de protection pour la manipulation et le gerbage des fûts et informer les collaborateurs sur les mouvements en hauteur et les mouvements de pivotement avec les anneaux de levage.