

Informations sur la sécurité du produit

Chaînage d'angle variable pour système d'insonorisation 40, pour les cloisons de séparation de 1200 à 1800 mm de haut

Fabricant/Personne de contact : OMIT Acoustics GmbH, Wolfersheimer Straße 23-25, 66440 Blieskastel, Deutschland
e-Mail : info@omit.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 194940, 194939, 194938, 194937

Instructions de sécurité:

- S'assurer que le chaînage est monté correctement et de manière stable afin d'éviter le basculement des parois mobiles.
- L'utilisation du chaînage d'angle ne doit être effectuée que par du personnel qualifié.
- Lors de la disposition des cloisons, veiller à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour les piétons et les sorties de secours.
- Lire attentivement les instructions de montage et les respecter afin d'éviter toute blessure.
- En cas d'endommagement, ne plus utiliser l'équerre et la remplacer immédiatement.
- Suivre les consignes d'utilisation pour éviter les blessures lors du montage et du démontage.
- Attirer l'attention sur les risques liés à une utilisation non conforme, notamment en cas de réglage des angles.
- S'assurer que tous les raccords sont stables afin d'éviter le basculement des parois mobiles.
- Manipuler et installer les cloisons avec précaution afin d'éviter les blessures.
- Lire attentivement et suivre les instructions de l'utilisateur pour s'assurer que le produit est utilisé correctement et en toute sécurité.
- S'assurer que les parois mobiles sont correctement sécurisées pour éviter qu'elles ne basculent.
- Utilisez le chaînage à angle variable conformément aux instructions afin d'éviter toute blessure due à une mauvaise utilisation.
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec les cloisons afin de minimiser les risques de blessure.