

Informations sur la sécurité du produit

Tableau en verre Franken, magnétique, montage mural en format vertical & horizontal, verre de sécurité, blanc pur, en diverses tailles

Fabricant/Personne de contact : Leitz ACCO Brands GmbH & Co. KG, Siemensstraße 64, 70469 Stuttgart, Deutschland
e-Mail : germanyinfo@acco.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 166609, 166608, 166607, 166606, 166605, 166604, 166603, 166602

Instructions de sécurité:

- Risque d'étouffement dû à une manipulation incorrecte des composants magnétiques, des pièces de jeu, des accessoires ou des petites pièces (par ex. aimants).
- Utilisation d'aimants au néodyme requise : les aimants standard n'adhèrent pas, il convient donc de n'utiliser que des aimants au néodyme ou des aimants spécialement conçus pour les tableaux en verre afin de minimiser les risques d'adhérence et de blessures.
- Respecter une distance minimale par rapport aux appareils électroniques : Influence magnétique possible.
- S'assurer que le montage mural est stable afin d'éviter tout risque de chute et de blessures éventuelles. Le montage doit être effectué par une personne qualifiée.
- Utiliser du verre de sécurité afin de réduire les risques de blessure en cas de bris. Le verre peut se briser ou se fendre, surtout s'il n'est pas installé correctement ou en cas de chute.
- éviter les chocs brutaux ou l'application de forces sur le panneau de verre afin de réduire le risque de casse.
- Risque de blessure par les bords tranchants du panneau en verre en cas de bris. Attention aux coupures dues à une mauvaise manipulation.
- Risque de rayures et de dommages en cas de manipulation incorrecte. Ne pas rayer intentionnellement ou manipuler avec des objets tranchants.
- Risque d'électrocution en cas de contenu inapproprié d'aimants en néodyme.
- Évitez tout contact avec de l'eau ou des chiffons humides afin d'éviter d'endommager la surface du verre.
- Après utilisation, s'assurer qu'il ne reste aucun résidu sur la surface du verre à l'aide d'un feutre pour tableau noir ou d'un marqueur à craie.
- Port de lunettes de protection recommandé pendant le montage.