

Informations sur la sécurité du produit

Support à vélos WSM, à 1 face, pour pneus jusqu'à W 55 mm, D 350 x H 850 mm, acier galvanisé ou RAL-pulv.besch., différents numéros PI.

Fabricant/Personne de contact : WSM Walter Solbach Metallbau GmbH, Industriestraße 20, 51545 Waldbröl, Deutschland
e-Mail : info.de@wsm.eu

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 39691, 39690, 39689, 39688, 39686, 39685, 39684, 39683, 39682, 39680

Instructions de sécurité:

- Veiller à la stabilité du parking adossé afin d'éviter qu'il ne se renverse. Vérifier régulièrement la sécurité des vis de fixation et du support.
- Utilisez l'anneau rond en acier intégré pour protéger les vélos contre le vol. Activez le dispositif antivol après le stationnement.
- Le parking adossé convient à des pneus d'une largeur maximale de 55 mm. Des pneus plus larges peuvent nuire à l'équilibre et à la sécurité.
- Suivez attentivement les instructions de montage fournies et utilisez uniquement les vis fournies dans le paquet pour garantir une installation sûre et sans erreur.
- Tenez les enfants à l'écart pendant l'utilisation et n'utilisez pas le produit comme un jeu. Il ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
- Enlevez les bords tranchants ou les éclats afin d'éviter les blessures.
- Vérifiez régulièrement le serrage de toutes les vis et connexions.
- Le produit n'est pas adapté à une utilisation sur la voie publique.
- Nettoyer régulièrement le parking adossé afin de minimiser les dépôts ou les risques de glissade.
- Assurer la sécurité du vélo avec l'étrier d'appui. Éviter les vélos surdimensionnés par rapport aux dimensions.
- Assurez-vous que le parking adossé est monté sur une surface stable. En cas de conditions météorologiques extrêmes, vérifiez régulièrement la stabilité.
- N'utiliser le produit que pour l'usage auquel il est destiné et respecter les indications techniques.
- Vérifier que le produit n'est pas endommagé avant de l'utiliser.