

Informations sur la sécurité du produit

Conteneur à rayons Bauer type CEN 59-2 IBC, L 6245 x P 1550 x H 3465 mm, 2000 l, jusqu'à 8 IBC, différentes tailles Couleurs

Fabricant/Personne de contact : BAUER GmbH, Eichendorffstr. 62, 46354 Südlohn, Deutschland
e-Mail : info@bauer-suedlohn.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 461014, 461013, 461012, 461011, 461010, 461009, 460960, 460959, 460958, 460957, 460956, 460955

Instructions de sécurité:

- Contrôler régulièrement et consigner la sensibilité du matériau à la corrosion.
- Attention à ne pas oublier : Ne convient que pour le stockage de substances dangereuses pour l'eau des GHS 1-4.
- Ne stocker les liquides inflammables des GHS 1-3 qu'après une mise à la terre/un équilibrage de potentiel approprié.
- Utilisation du conteneur à rayonnages uniquement par du personnel formé.
- S'assurer que les bacs de rétention sont intacts et qu'ils sont régulièrement contrôlés pour détecter les fuites.
- Portez un équipement de protection approprié lorsque vous manipulez des substances dangereuses.
- Contrôle visuel et inspection réguliers pour vérifier l'absence de rouille, de corrosion et de détérioration du matériel.
- S'assurer que les conditions de stockage et de transport ne compromettent pas la sécurité.
- En cas de fuite, les liquides qui s'échappent peuvent s'égoutter jusqu'au niveau le plus bas de l'étagère.
- Ne pas surcharger le produit, respecter la charge maximale.
- Utiliser un équipement de protection individuelle approprié lors de la manipulation de substances dangereuses.
- Ne faire monter et utiliser que par du personnel qualifié.
- Livraison démontée, montage final nécessaire par une entreprise spécialisée.
- Ne laisser l'accès qu'aux personnes autorisées.
- Utiliser les conteneurs à étagères conformément aux instructions du fabricant.
- Fournir des fiches de données de sécurité et des instructions claires dans un langage compréhensible.
- Utiliser des chariots élévateurs et des transpalettes uniquement en respectant les directives de sécurité.
- Effectuer un entretien et une inspection réguliers conformément aux instructions du fabricant.
- Protection contre les accès non autorisés, p. ex. garder le portail coulissant toujours fermé.
- En cas d'urgence, mettre à disposition des moyens d'extinction appropriés et assurer une ventilation naturelle.