

# Informations sur la sécurité du produit

## Chariot à tambour FRW, en tôle d'acier, capacité de charge de 300 kg, galvanisé

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

**Numéros d'article :** 460664, 460658, 460652

### Instructions de sécurité:

- S'assurer que le chariot de manutention pour fûts est adapté à la manipulation de substances dangereuses et que toutes les normes et standards de sécurité en vigueur sont respectés.
- Porter des gants et des vêtements de protection lors de la manipulation de substances dangereuses, ainsi qu'un équipement de protection individuelle approprié, notamment des gants, afin d'éviter les blessures.
- Protéger le chariot pour fûts des rayons directs du soleil et des températures extrêmes.
- Ne pas dépasser la charge maximale recommandée de 300 kg et n'utiliser que jusqu'à cette charge.
- Vérifier régulièrement que le chariot ne présente pas de dommages ou d'usure, contrôler son état avant chaque utilisation et remplacer les pièces défectueuses.
- Utiliser le chariot sur des surfaces planes et stables afin d'éviter qu'il ne se renverse.
- Tenir le chariot hors de portée des enfants afin d'éviter les accidents.
- Assurer un contrôle régulier et un protocole de la sensibilité du matériau à la corrosion.
- éviter les dommages environnementaux dus à une utilisation inappropriée