

Informations sur la sécurité du produit

Conteneur à étagères BAUER CEN 81-2b/81-3b, acier, porte coulissante, différentes tailles Versions

Fabricant/Personne de contact : BAUER GmbH, Eichendorffstr. 62, 46354 Südlohn, Deutschland
e-Mail : info@bauer-suedlohn.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 461134, 461133, 461132, 461131, 461130, 461129, 461086, 461085, 461084, 461083, 461082, 461081

Instructions de sécurité:

- Seules les personnes autorisées et formées devraient avoir accès aux substances dangereuses stockées et être au courant des exigences de sécurité.
- L'étanchéité des bacs de rétention doit être régulièrement contrôlée et ils doivent toujours être en parfait état afin d'éviter les fuites de substances dangereuses pour l'eau.
- Lors du stockage et de la manipulation de substances dangereuses pour l'eau des catégories SGH 1 à 4, des mesures de sécurité appropriées sont nécessaires. Ne pas entrer en contact direct sans équipement de protection approprié.
- Les liquides inflammables des SGH 1 à 3 nécessitent une liaison équipotentielle/une mise à la terre, en particulier s'ils doivent être stockés à l'extérieur, ainsi que des mesures de sécurité supplémentaires.
- Un contrôle régulier et un protocole concernant la sensibilité à la corrosion du matériau ainsi que la structure et la stabilité du conteneur doivent être respectés.
- Les conteneurs à étagères doivent être correctement ancrés, en particulier lorsqu'ils sont utilisés à l'extérieur, afin de garantir la sécurité en cas de vent ou de tempête.
- Une ventilation appropriée doit être assurée afin d'éviter l'accumulation de vapeurs dangereuses. Le conteneur doit être maintenu dans des zones ventilées.
- Il est nécessaire d'utiliser des conteneurs accrédités et de respecter les instructions du fabricant pour une utilisation et un entretien sûrs du conteneur à rayonnages.
- Un équipement de protection individuelle approprié doit être utilisé lors de la manipulation des matériaux afin de réduire au minimum les risques tels que l'asphyxie et l'incendie.
- Empêchez l'accès non autorisé en fermant les portes à clé ; le conteneur doit être correctement fermé et verrouillé.
- Avant le chargement et le déchargement, il convient d'utiliser des moyens de levage et de transport appropriés, tels que des chariots élévateurs ou des transpalettes.
- Réduire les risques de transport et de collision en sécurisant les objets lourds afin d'éviter les accidents.
- Le conteneur à rayonnages est uniquement adapté au stockage de substances des catégories SGH 1 à 4 et ne doit pas être surchargé - respecter la charge maximale.
- Respecter les précautions et les consignes de sécurité et d'étiquetage afin de communiquer clairement les directives et les précautions.