

Informations sur la sécurité du produit

Bac de rétention ASECOS, en acier, avec pieds avec passage pour fourches de transpalette, capacité de 200 l, L 815 x P 1235 x H 350 mm, laqué ou galvanisé

Fabricant/Personne de contact : asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland
e-Mail : info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 461322, 461321

Instructions de sécurité:

- Les liquides inflammables ne doivent être stockés que conformément à la réglementation locale.
- Vérifiez régulièrement l'intégrité du bac de récupération afin d'éviter les fuites.
- Porter des vêtements de protection, tels que des gants et des lunettes de protection, lorsque l'on travaille avec des substances dangereuses.
- S'assurer que le bac de rétention est stable et ne peut pas basculer lorsqu'un chariot élévateur ou un transpalette est utilisé.
- Le bac de rétention ne doit être utilisé que pour le stockage de liquides inflammables de la catégorie SGH 1-3.
- Des contrôles réguliers et des obligations de protocole sont nécessaires pour surveiller la corrosion du matériel.
- Le bac de rétention doit être utilisé en toute sécurité et conformément aux exigences réglementaires.
- Protégez le bac de rétention contre les dommages physiques dus à une mauvaise manipulation, par exemple lors de l'utilisation d'un transpalette ou d'un chariot élévateur.
- Un équipement de protection individuelle (EPI) approprié doit être porté lors du transvasement ou du déchargement de substances dangereuses.