

Informations sur la sécurité du produit

Bac de rétention ASECOS, en acier, avec patins de chariot élévateur, capacité de 200 l, L 1210 x P 1240 x H 285 mm, peint ou galvanisé

Fabricant/Personne de contact : asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland
e-Mail : info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 461330, 461329

Instructions de sécurité:

- Contrôler régulièrement le bac de rétention et établir un protocole en raison de sa sensibilité à la corrosion.
- Convient pour le stockage sûr de liquides inflammables (GHS 1-3) et de substances dangereuses pour l'eau (GHS 1-4).
- Ne pas surcharger le bac de rétention, respecter la charge maximale.
- Porter un équipement de protection individuelle approprié pour manipuler les substances nocives en toute sécurité.
- fournir des informations de sécurité et des instructions d'utilisation dans une langue compréhensible par les consommateurs
- Attention : une manipulation incorrecte peut entraîner la libération de liquides inflammables.
- Ranger en toute sécurité : Le bac de rétention ne doit être rempli qu'avec des substances autorisées (GHS 1-3, GHS 1-4).
- Attention : tenir à l'écart du feu et des sources d'inflammation. Le bac de récupération n'est pas ignifugé.
- En cas d'endommagement de la baignoire ou de la peinture, agir immédiatement et retirer les substances dangereuses en toute sécurité.
- Respecter les instructions d'utilisation : Utiliser uniquement par un personnel formé.
- Convient pour le stockage et le transport de substances dangereuses dans le respect de la réglementation en vigueur.