

Informations sur la sécurité du produit

Asecos de levage de fûts, avec pompe à pied, pour fûts de 60 l et 200 l, capacité de charge 300 kg, différentes gammes de levage

Fabricant/Personne de contact : asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland
e-Mail : info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 463445, 463444, 463443

Instructions de sécurité:

- Respecter les consignes de sécurité afin d'éviter les accidents et les blessures.
- Ne pas dépasser la hauteur de levage maximale de 1390 mm.
- Ne pas dépasser la hauteur de levage maximale de 740 mm.
- A utiliser uniquement pour le transport de fûts en acier.
- Faire preuve de prudence en soulevant des charges lourdes afin d'éviter tout dommage physique.
- Ne pas utiliser dans un environnement dangereux où sont stockées des substances inflammables ou explosives.
- Assurer une maintenance et une inspection régulières de l'appareil afin de garantir son bon fonctionnement.
- Joindre un mode d'emploi sûr.
- Avant de soulever des fûts, s'assurer que le poids ne dépasse pas la hauteur de levage maximale.
- Porter des vêtements de protection pour éviter les blessures.
- Ne pas déplacer l'élévateur de fût sur des surfaces inégales ou des pentes.
- Le produit ne doit être utilisé que par un personnel formé.
- Avant l'utilisation, vérifier l'état du produit pour s'assurer qu'il n'est pas endommagé.
- Ne pas dépasser la charge admissible.
- N'utiliser le véhicule que sur un terrain plat afin de garantir sa stabilité.
- S'assurer que la zone de travail est libre de tout obstacle afin d'éviter les chutes.