

Informations sur la sécurité du produit

Rayonnage pour produits dangereux RWG/RWF asecos, acier galvanisé, hauteur 2100 mm, divers. Versions

Fabricant/Personne de contact : asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland

e-Mail : info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 461544, 461543, 461542, 461541, 461540, 461539, 461538, 461537

Instructions de sécurité:

- Convient pour le stockage de liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories SGH 1 à 4. Utiliser le rayonnage uniquement pour les liquides dangereux pour la nappe phréatique et inflammables.
- Évitez tout contact avec des substances dangereuses nocives et portez un équipement de protection individuelle approprié (lunettes de protection, gants, etc.) lorsque vous manipulez des substances dangereuses.
- Contrôler régulièrement que le matériel n'est pas sensible à la corrosion et vérifier que le bac de récupération ne présente pas de fuites, de dommages ou de salissures.
- Ne stocker correctement que les matériaux et substances autorisés et les étiqueter complètement afin d'éviter toute réaction chimique ou fuite.
- Rendre le rayonnage accessible aux transpalettes et aux chariots élévateurs afin de garantir une manipulation sûre. Veillez à ne pas compromettre la stabilité du rayonnage.
- S'assurer que l'étagère est stable et qu'il n'y a pas de risque de basculement. Protéger de la surcharge pour assurer la stabilité.
- Formez tous les employés à la manipulation sûre des substances dangereuses et à la gestion des urgences.
- S'assurer que toutes les réglementations locales en vigueur concernant le stockage des substances dangereuses sont respectées et que les fiches de données de sécurité (FDS) sont disponibles.
- Réparer immédiatement les pertes de liquide afin d'éviter tout dommage à l'environnement.
- Procéder à des inspections régulières des unités de stockage et du bac de rétention afin d'éviter les débordements ou les fuites.