

Informations sur la sécurité du produit

Cloison acoustique de bureau BE Safety Screen U-Form, feutre PET recyclé, divers types de plastique Versions

Fabricant/Personne de contact : api GmbH, Robert-Koch-Straße 7-17, 52499 Baesweiler, Deutschland
e-Mail : info@api.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 177903, 177902, 177901, 177900, 177899, 177898, 177897, 177896

Instructions de sécurité:

- Utilisez des pinces standard pour les tables d'une épaisseur de 1,2 à 2,5 cm. Pour les tables plus épaisses, à partir de 2,5 cm, des pinces supplémentaires sont nécessaires et peuvent être achetées séparément.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans en raison de la présence de petites pièces et d'un risque potentiel d'étouffement.
- Le feutre PET résiste aux désinfectants à base d'alcool (jusqu'à 85%). N'utilisez que les produits recommandés pour le nettoyage afin d'éviter tout dommage.
- Le produit n'est pas facilement inflammable (classe de feu b1), mais les objets enflammés doivent être tenus à l'écart et il ne remplace pas les dispositifs anti-incendie.
- Suivez les instructions de montage pour vous assurer que la cloison est fixée de manière stable et ne risque pas de se renverser. Un montage incorrect peut entraîner des blessures.
- Le produit résiste aux produits de nettoyage et de désinfection à base d'alcool. Utilisez des produits de nettoyage adaptés, évitez les produits agressifs.
- Le produit doit être maintenu au sec et à l'abri de l'humidité, car il n'est pas résistant à l'eau.
- Les fenêtres d'observation en acrylate peuvent se briser - évitez les chocs violents.
- Vérifier régulièrement la stabilité de la cloison et s'assurer qu'elle n'est pas endommagée.
- Évitez de fixer des appareils ou des objets qui dépassent la charge maximale recommandée.
- Suivre les consignes de sécurité concernant la gestion des câbles afin d'éviter de trébucher.