

Informations sur la sécurité du produit

Armoire de stockage de sécurité de type 90 asecos V-MOVE-90, couissant vertical avec fermeture automatique, L 449 x P 860 x H 1966 mm

Fabricant/Personne de contact : asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland
e-Mail : info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 461704, 461703, 461702, 461701, 461700

Instructions de sécurité:

- Stocker des substances dangereuses. S'assurer que l'armoire est correctement fermée et protégée contre tout accès non autorisé, par exemple au moyen d'une serrure à cylindre profilé ou des systèmes de clés nécessaires.
- Contrôler et entretenir régulièrement le bon fonctionnement du mécanisme de fermeture, de l'automatisme de la porte ainsi que du système technique d'évacuation de l'air afin d'éviter les risques explicites.
- Utiliser l'armoire uniquement pour le stockage de substances toxiques, dangereuses et adaptées à l'usage prévu, conformément aux prescriptions. Conserver les substances toxiques conformément aux règles de sécurité en vigueur.
- Porter un équipement de protection individuelle approprié lors de la manipulation de substances dangereuses.
- Entretenir régulièrement le système d'aération et de ventilation, ne pas fermer le raccord d'évacuation d'air et assurer une ventilation correcte afin de garantir un échange d'air constant lors du stockage de liquides inflammables.
- L'armoire ne peut être utilisée qu'en combinaison avec un système d'évacuation d'air technique et doit être utilisée exclusivement à l'intérieur.
- Respecter la capacité de charge maximale : Ne pas surcharger l'armoire (50 kg par étagère du bac).
- S'assurer du respect des instructions du fabricant et contacter le fabricant en cas de modification de l'armoire.
- Afficher clairement les avertissements de sécurité et assurer une signalisation des armoires conforme aux règles de sécurité en vigueur.
- Minimiser les risques d'asphyxie et d'incendie dus à un stockage inapproprié de produits chimiques et de liquides inflammables (catégories SGH 1 à 3) ainsi que de produits chimiques agressifs en les stockant correctement.
- Assurer la formation du personnel aux procédures d'urgence en cas d'accident chimique afin de garantir la réduction des risques.
- Suivez le mode d'emploi pour utiliser le système de fermeture automatique des portes.