

Informations sur la sécurité du produit

Armoire de stockage de sécurité type 90 asecos Q-CLASSIC-90, portes à charnières, L 1193 x P 615 x H 1953 mm

Fabricant/Personne de contact : asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Deutschland

e-Mail : info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 461801, 461800, 461799, 461798, 461797, 461796, 461795

Instructions de sécurité:

- Utiliser uniquement à l'intérieur.
- Convient pour le stockage de substances toxiques et de produits chimiques agressifs, les produits chimiques conservés dans l'armoire de sécurité doivent être tenus hors de portée des enfants.
- Protection contre les explosions nécessaire en cas de raccordement à un système d'évacuation d'air, un risque d'explosion est possible en cas d'utilisation non conforme - Assurer l'utilisation d'un système d'évacuation d'air technique.
- Surveiller les conditions de stockage afin de garantir la conformité aux exigences de sécurité, effectuer des contrôles réguliers pour vérifier l'absence de pièces endommagées et la fonctionnalité.
- Porter des gants et des lunettes de protection lors de la manipulation, utiliser un équipement de protection individuelle (EPI) approprié.
- L'armoire doit être installée conformément aux normes de sécurité établies afin d'éviter tout basculement.
- Des contrôles réguliers du système d'aération et de ventilation sont nécessaires pour assurer une circulation d'air suffisante.
- L'utilisation du contenu de l'armoire doit être conforme à la réglementation en vigueur sur les substances dangereuses, suivre les instructions de sécurité pour la manipulation des produits chimiques.
- Attention : Risque d'incendie - lors de la manipulation de liquides inflammables, utiliser un équipement de protection approprié, danger dû aux liquides inflammables des catégories SGH 1 à 3.
- N'accorder l'accès qu'aux personnes autorisées, utiliser l'affichage du niveau de fermeture de la serrure à cylindre profilé.
- Toujours garder l'armoire fermée lorsqu'elle n'est pas utilisée afin d'éviter tout accès non autorisé.
- Si les portes ou la serrure sont endommagées, contacter immédiatement le support technique.
- éviter de surcharger les bacs coulissants (capacité de charge maximale de 25 kg) et le fond des bacs (capacité de charge maximale de 50 kg).
- Ne pas placer à proximité de flammes nues ou de sources d'inflammation, Tenir l'armoire éloignée des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.
- En cas de stockage de substances toxiques ou inflammables, des mesures appropriées de stockage et de ventilation doivent être respectées.
- Ne jamais surcharger l'armoire, ne pas dépasser la capacité de charge maximale.
- Les portes battantes sont sécurisées par une serrure à cylindre profilé, verrouiller en toute sécurité après utilisation, maintenir les portes battantes fermées afin de minimiser l'infiltration d'air.
- Utiliser les chariots élévateurs et les transpalettes en toute sécurité pour éviter les accidents.
- Respecter les prescriptions relatives à la manipulation et au stockage des substances dangereuses.
- Ne stockez les substances dangereuses que dans un état conforme aux prescriptions.
- Utilisez le système intégré d'aération et de ventilation pour un stockage sûr.
- Attention : risque d'étouffement en cas de manipulation inappropriée de produits chimiques.