Informations sur la sécurité du produit

Materialcontainer MC 1340, versch. Ausführungen

Fabricant/Personne de contact : Saebu Morsbach GmbH, Zum Systembau 1, 51597 Morsbach-Schlechtingen, Deutschland
e-Mail : info@saebu.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 39144, 39126, 39120

Instructions de sécurité:

- S'assurer que le conteneur est monté sur des surfaces planes, solides et horizontales afin de garantir sa stabilité.
- Attention lors du déchargement de la marchandise ; utiliser pour cela une grue ou un chariot élévateur approprié. Déchargement par le client à l'aide d'une grue ou d'un chariot élévateur approprié du destinataire.
- Avant le montage, s'assurer que toutes les pièces sont complètes et non endommagées.
- Ne pas dépasser la charge admissible de 500 kg/m². Le produit convient pour une charge statique de 500 kg/m² ; éviter une charge trop élevée. Convient pour une charge statique de 500 kg/m² avec une charge répartie.
- L'utilisation du conteneur sur des surfaces inégales ou instables pourrait entraîner son basculement. Attention lors du montage sur des surfaces inégales ou molles, car il existe un risque de stabilité.
- Notez que le revêtement en non-tissé sur la face inférieure du toit retient l'eau de condensation et doit être contrôlé régulièrement. Ne peut pas être combiné avec des bandes lumineuses.
- Veillez à ce que les accessoires soient correctement installés afin d'éviter toute blessure lors de leur utilisation.
- Le montage final des unités préassemblées doit être effectué sous la surveillance des autorités. Le montage final doit être effectué avec une grue de bord de camion sur demande.
- Utilisation uniquement selon les spécifications recommandées par le fabricant.
- Lors de l'utilisation du conteneur, toutes les conditions du site et les risques doivent être pris en compte.
- Des accessoires appropriés pour renforcer et optimiser l'espace de rangement peuvent être fournis sur demande.
- Les consignes de sécurité et les instructions pour une utilisation sûre doivent être jointes au produit.