

Informations sur la sécurité du produit

Palette lourde FP-HDK1208S/FP-HDK1210S, plateau supérieur fermé, 3 patins, L 1200 x H 155 mm, HDPE recyclé, 5 pièces

Fabricant/Personne de contact : FACH-PAK Germany GmbH, Lütke Haar 13, 59602 Rüthen, Deutschland

e-Mail : info@fach-pak.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 464009, 464008

Instructions de sécurité:

- Assurez-vous que la palette est utilisée correctement afin d'éviter qu'elle ne se renverse ou ne glisse.
- Évitez de surcharger la palette au-delà de la capacité de charge indiquée de 5000 kg.
- Éviter les surcharges : Ne pas dépasser la capacité de charge maximale (5000 kg en statique, 1250 kg en dynamique, 500 kg en rayonnage haut).
- La palette ne doit être utilisée que sur des surfaces planes afin de garantir sa stabilité.
- Veillez à ce que le bord de sécurité soit toujours intact afin d'éviter que le chargement ne glisse.
- Maintenez une distance suffisante lors du transport afin d'éviter les blessures dues à la chute de charges.
- Si les palettes sont endommagées, ne pas les utiliser.
- Convient pour les rayonnages en hauteur : à utiliser uniquement sur des installations de stockage appropriées.
- Respecter les mesures de protection lors de la manipulation (par exemple, porter des gants).