

# Informations sur la sécurité du produit

## **tapis anti-salissures miltex Eazycare Style, angulaire, antistatique, résistant aux UV, lavable, nylon haute torsion & caoutchouc Niltril, 600 x 850 mm, différentes couleurs**

**Fabricant/Personne de contact :** Miltex GmbH, Ohmstraße 2, 68519 Viernheim, Deutschland  
**e-Mail :** info@miltex.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

**Numéros d'article :** 157904, 157903, 157902, 157901, 157900, 157899, 157898, 157897, 157896, 157895, 157894, 157893, 157892, 157891, 157890, 157889, 157888, 157887, 157886, 157885, 157884, 157883, 157882

### **Instructions de sécurité:**

- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, risque d'étouffement dû aux petites pièces.
- Risque de glissade en cas d'humidité ou de mouillage du tapis, en particulier si le sol n'est pas approprié.
- Laver le produit uniquement dans des machines à laver industrielles afin d'éviter tout dommage ; ne pas dépasser la température maximale de 70 °C pour le lavage et de 80 °C pour le séchage.
- Veillez à utiliser le tapis sur une surface propre, sèche et plane afin d'éviter tout risque de glissade.
- Un nettoyage régulier est nécessaire pour garantir l'hygiène et éviter la formation d'odeurs. Enlever à temps les salissures importantes.
- Le tapis est difficilement inflammable selon la classe de feu Bfl/S1, ne pas utiliser à proximité de flammes nues ou dans des situations de chaleur extrême.
- Protéger de la lumière directe du soleil afin d'éviter la décoloration.
- Le tapis ne doit pas être utilisé comme un jouet ; une inspection régulière est nécessaire pour vérifier qu'il n'est pas endommagé.
- Rangement hors de portée des animaux domestiques et des jeunes enfants recommandé pour éviter tout dommage et tout risque d'étouffement.
- Évitez tout contact avec des objets tranchants afin d'éviter d'endommager le tapis.
- Remarque sur l'utilisation et l'entretien corrects pour garantir une utilisation en toute sécurité.
- Respecter les recommandations concernant le nombre de cycles de lavage (200 au maximum) pour garantir la fonctionnalité.