

Informations sur la sécurité du produit

tapis anti-salissures miltex Eazycare Style, angulaire, antistatique, résistant aux UV, lavable, nylon haute torsion & caoutchouc Niltril, 750 x 850 mm, différentes couleurs

Fabricant/Personne de contact : Miltex GmbH, Ohmstraße 2, 68519 Viernheim, Deutschland
e-Mail : info@miltex.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 157927, 157926, 157925, 157924, 157923, 157922, 157921, 157920, 157919, 157918, 157917, 157916, 157915, 157914, 157913, 157912, 157911, 157910, 157909, 157908, 157907, 157906, 157905

Instructions de sécurité:

- Éviter les risques de glissade en cas d'humidité ; veiller à ce que le tapis soit correctement positionné et placé sur des surfaces non glissantes.
- Température maximale dans les machines à laver : 70 °C ; le tapis ne doit pas être lavé à plus de 70 °C afin d'éviter d'endommager les matériaux.
- Ne pas régler le séchoir à plus de 80 °C ; une surchauffe peut endommager les matériaux.
- Ne convient pas à une utilisation dans des environnements très huileux.
- Le tapis est difficilement inflammable selon la classe de feu Bfl/S1 ; ne pas utiliser à proximité d'une flamme nue.
- Vérifier l'absence de fissures et d'usure et les remplacer si nécessaire afin d'éviter tout risque pour la sécurité.
- Veillez à ne pas vous exposer directement aux rayons du soleil afin de minimiser les dommages causés par les UV.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans en raison du risque d'étouffement dû aux petites pièces.
- Convient aux machines à laver industrielles jusqu'à 70 °C, mais suivre scrupuleusement les instructions de nettoyage.
- Laver uniquement en machine à 70 °C maximum et sécher au sèche-linge à 80 °C maximum.
- En cas d'encrassement important, utiliser des méthodes de nettoyage appropriées afin de ne pas endommager les matériaux.
- Attention au contact direct avec des surfaces chaudes afin d'éviter d'endommager les matériaux.